SISTEMA N. 20
SOFFITTO MODULBARRA SC 12
DESCRIZIONE COMPONENTI

MBW 12
modulbarra in materiale plastico per l'ancoraggio a parete delle tubazioni 12x2, da fissarsi mediante tasselli, ricordarsi di posizionare la rete in fibra di vetro GT 10/10 anche dietro la modulbarra (oltre che sopra il tubo nel mezzo dell'intonaco) per un miglior Aggrappaggio dell'intonaco e a scopo antifessurizzazione.
Passo cm. 5; lunghezza mm. 2000: larghezza mm. 16; altezza mm. 16
mm

GT 11/11
rete in fibra di vetro con trattamento antialcali glasstex. Da applicarsi in 2 strati. Il primo strato subito, prima ancora di applicare la barra al muro grezzo, poi posare barra e tubo, poi prevederne il secondo strato nel mezzo dell'intonaco. Lunghezza rotolo ml. 50. Altezza tessuto mm. 500. Tipo di tessitura giro inglese. Allungamento a rottura 3.5%. Non presenta bave o spigoli taglienti.
Rotoli da 50 m² leggeri da maneggiare e facili da stendere. Si taglia con normalissime forbici.
spessore tessuto mm 0,60; dimensione maglie mm. 11x11; altezza rotolo ml. 50

PE-Xa 12x2
tubo in polietilene reticolato col metodo al perossido, dotato di barriera ossigeno evoH
La materia prima utilizzata è polietilene ad alta densità (HDPE) 951 Kg/m^3 , Per effetto della materia prima utilizzata e del processo a perossidi, il materiale del nostro tubo presenta un grado di cristallizzazione inferiore che rende lo stesso più flessibile rispetto a quello della concorrenza. Il tubo viene reticolato immediatamente dopo l'uscita dalla testa di estrusione riscaldandolo con una radiazione ad infrarossi ad alta potenza e breve lunghezza d'onda con un grado >75%
Certificazioni: IIP; CSTB; SKZ; IQNET; AENOR
DIN EN 12318-2 (former DIN 16892) approvato anche in accordo a ASTM F876 / F877.

PE-RT 12x2
tubo in polietilene dotato di barriera ossigeno evoH
Particolare tipo di estrusione che consente al tubo elevata malleabilità anche in inverno.
Materia prima polietilene ad alta resistenza termica con barriera ossigeno evoH . Conforme a DIN EN ISO 22391. IIP n° 261 / 2011 – Rev. 0 certifica che il prodotto qui descritto è conforme alla norma indicata ed ai requisiti I.I.P. specificati nel regolamento generale e nelle regole particolari applicabili e valutati secondo le prescrizioni del documento Sincert RT06.

CIM
cassetta da incasso a porta unica filomuro per collettore, a porta unica (senza cornice) con zoccoletto dotato di rete elettrosaldata per aggrappaggio intonaco. In lamiera di acciaio, verniciata, con guide mobili per il libero posizionamento del collettore. Paramalta in polionda. Regolabile in profondità da 110 fino a 150 mm. Serratura a taglio cacciavite. Idonea al contenimento dei colletori in gamma. Disponibile nelle seguenti larghezze cm 40, 50, 60, 70, 85, 100, 120, 130

POLISWELL OZ
collettore da 1/1/4" per fissaggio in orizzontale a soffitto idoneo, dotato di filtro a Y per maggior sicurezza dato il Ø 8 delle tubazioni radianti in PE-Xa si rende estremamente necessaria la cura dell'acqua dell'acqua del circuito chiuso pertanto consigliamo il caricamento dell'impianto con acqua addolcita o max 7°F (in caso di impianti centralizzati si rende necessaria l'installazione del Maxithermocyclon in centrale termica). Collettore modulare in poliammide rinforzata con fibra di vetro da 1"1/4 a comando termostatizzabile con visualizzatore istantaneo di portata l/h da 75 a 900, completo dei seguenti accessori: n. 2 termometri gruppo sfogo/termometro fissato sul lato frontale per il posizionamento in orizzontale; terminale con scarico. **Completo di SCS 12** *set di coibentazione a guscio con apposita staffa in FE tropicalizzato*
Adattatori serie APX e valvole di intercettazione serie VLY da ordinare separatamente.

APX
raccordi per il collegamento de i tubi in polietilene 12x2 al collettore POLIMATIC

TEP
testina elettriche per il comando del singolo circuito tramite termostato ambiente; normalmente chiusa 230V; 4 fili (con switch di fine corsa per l'azionamento/spegnimento di un apparecchio elettrico supplementare (pompa, caldaia ecc.)

TE 411
termostato ambiente CF elettronico colore bianco dotato di: amplio display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali per la scelta del modo di funzionamento. Scelta della visualizzazione in Celsius o Fahrenheit. Alimentazione con 2 stilo AA da 1,5V alcaline. Durata delle pile superiore a 4 anni, indicazione di carica insufficiente delle pile.
Temperatura massima ambiente 45°C. Dimensioni mm. 135 x 83 x 21

CP 12
curva di sostegno a 90° in polyammide rinforzata con fibra di vetro. Antigraffio.